RESUX

CONTÁCTANOS

INCONEX.CL

CONTACTO@INCONEX.CL

+56 2 2242 1268

Camino el Guanaco Norte 6464,
Bodega L1, Huechuraba

BODEGA RESUX

Bodega de almacenamiento de sustancias o residuos peligrosos

DIMENSIONES [m]

Modelo	Largo [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Altura de bandeja contenedora [cm]	Cantidad de tambores de 200lt
Resu 2	1,6	1,6	2,4	25	2
Resu 4	1,6	1,6	2,4	25	4
Resu 8	3,5	1,6	2,4	25	8
Resu 12	5	1,6	2,4	25	12
Resu 16	6,5	1,6	2,4	25	16
Resu 20	8,0	1,6	2,4	25	20
Resu 24	9,5	1,6	2,4	25	24

RESISTENCIA AL FUEGO: RF30 A RF120

VENTILACIÓN: NATURAL



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

RECEPTACULO

ASTM A36 de 3 mm y aplicando soldadura MIG con alambre AWS ER70S-6.

SUPERFICIE

Parrilla metálica 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2,
Restricción: No está diseñada para desplazar la carga con transpaleta al interior de la bodega

ESTRUCTURA

Cuadrado 100x100x2mm, Cuadrado 50x50x3mm, Rectangular 100x50x3mm y Ángulo laminado 40x40x3mm

MUROS Y PUERTAS

Panel Lana roca RF120 de 100mm o pintura intumescente según estudio de carga combustible

RECUBRIMIENTO INTERIOR

Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano azul para exposición a intemperie

RECUBRIMIENTO INTERIOR

Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano azul para exposición a intemperie

NORMA DE DISEÑO

- **D.S. N° 43 Minsal en su última versión**
  "Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- **D.S. N° 594 Minsal en su última versión**
  "Condiciones Sanitarias/Ambientales en el lugar de trabajo"

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extintor



Kit antiderrames



Detector de humo



Bomba extraccion



Señaleticas



Buzon HDS

