RESUX

CONTÁCTANOS

INCONEX.CL

CONTACTO@INCONEX.CL

+56 2 2242 1268

Camino el Guanaco Norte 6464,
Bodega L1, Huechuraba

BODEGA RESUX

Bodega de almacenamiento de sustancias o residuos peligrosos

DIMENSIONES [m]

Modelo	Largo [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Altura de bandeja contenedora [cm]	Cantidad de tambores de 200lt
Resu 2	1,5	1,5	2,4	25	2
Resu 4	1,5	1,5	2,4	25	4
Resu 8	3,0	1,5	2,4	25	8
Resu 12	4,5	1,5	2,4	25	12
Resu 16	6,0	1,5	2,4	25	16
Resu 20	7,5	1,5	2,4	25	20
Resu 24	9,0	1,5	2,4	25	24

RESISTENCIA AL FUEGO: RF30 A RF120

VENTILACIÓN: NATURAL



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

RECEPTACULO

ASTM A36 de 3 mm y aplicando soldadura MIG con alambre AWS ER70S-6.

SUPERFICIE

Parrilla metálica 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2,
Restricción: No está diseñada para desplazar la carga con transpaleta al interior de la bodega

ESTRUCTURA

Cuadrado 100x100x2mm, Cuadrado 50x50x3mm, Rectangular 100x50x3mm y Ángulo laminado 40x40x3mm

MUROS Y PUERTAS

Panel Lana roca RF120 de 100mm o pintura intumescente según estudio de carga combustible

RECUBRIMIENTO INTERIOR

Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano azul para exposición a intemperie

RECUBRIMIENTO INTERIOR

Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano azul para exposición a intemperie

NORMA DE DISEÑO

- **D.S. N° 43 Minsal en su última versión**
  "Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- **D.S. N° 594 Minsal en su última versión**
  "Condiciones Sanitarias/Ambientales en el lugar de trabajo"

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extintor



Kit antiderrames



Detector de humo



Bomba extraccion



Señaleticas



Buzon HDS

